

Patchwork

L'effet Cordé par Unikalo

Guide Technique et Conseils d'Application

Patchwork

L'effet Cordé par Unikalo

DÉFINITION : Peinture à effet cordé pour la décoration murale intérieure à base de résine acrylique en phase aqueuse.

DESTINATION : Patchwork s'applique en finition murale en intérieur sur de nombreux supports usuels du bâtiment, plaques de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, ciment et dérivés... Patchwork doit toujours être appliqué sur Patchwork SOUS-COUCHE ou Karactère SOUS-COUCHE EVO, peut être appliqué dans les pièces humides si recouvert de sa patine de protection. Ne peut être appliqué sur supports en contact direct avec l'eau (exemple : douche).

PROPRIÉTÉS : Patchwork est une peinture murale teintée pour la décoration intérieure. De fort pouvoir couvrant et sans odeur. Existe en base pour une mise à la teinte sur site à partir du système MICROCOLOR EVO.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Acrylique
Aspect :	Mat absolu
Couleur :	44 teintes du nuancier Patchwork réalisées sur site à partir des bases TP et TS
Densité :	1.56
Consommation :	+/- 0.120l/m ² soit 5L = environ 40 m ²
Séchage :	Recouvrable : +/- 4 heures - Sec : +/- 1 heure

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

Conditions d'application :	Temp. sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 65 %
Matériel d'application :	Spalter large ou brosse carrée type brosse à encoller
Dilution :	Néant
Nettoyage du matériel :	eau

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Classe de transport :	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
Conditionnement :	5L (environ 40 m ²)
Stockage :	1 an (non teinté) à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.
Hygiène et sécurité :	Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site www.unikalo.com
Classement Européen :	Catégorie A/ Sous-catégorie I (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V. :	200g/l
C.O.V. max. de ce produit :	<10g/l

Méthode et conseils pour l'application

Préparation des supports

Patchwork doit impérativement être appliqué sur **Karactère SOUS-COUCHE EVO** ou **Patchwork SOUS-COUCHE**.

Pour une finition optimale, il est conseillé d'appliquer la sous-couche dans la teinte de finition. La sous-couche doit être appliquée sur supports sains, propres et secs. Sur anciennes peintures satinées ou brillantes, effectuer un mâtage de la surface avant d'appliquer la sous-couche.

Méthode d'application

Important : s'assurer d'avoir bien mélangé au fond et sur les bords du seau.

- Effet chaud -

Appliquer en une couche **Patchwork** à l'aide d'un spalter en croisant les mouvements pour une opacité optimale. Facultatif : pour un effet nuancé plus marqué, réaliser un nouvelle passe par petites touches espacées et irrégulières. Ne pas recouvrir totalement la première couche, cet ajout de matière donnera un effet chaud moiré.

Laisser sécher.

- Effet cordé -

Appliquer en une couche **Patchwork** à l'aide d'une brosse carrée à poils durs (plus les poils de la brosse seront durs, plus l'effet coré sera marqué). Croiser les mouvements pour une opacité optimale.

Laisser sécher

Dans le cas d'une application en pièce humide appliquer la **Patine de protection** à l'aide d'un gant à peindre en tirant le produit au maximum. La patine renforce le film le rendant ainsi lavable et protégé de la rayure. Elle est conseillée dans les lieux à fort passage ou pièces humides.

Modification de l'aspect : L'utilisation de la **Patine de protection** entraîne une modification plus ou moins importante de la teinte d'origine (aspect mouillé + foncé) ainsi que de son aspect à tendance plus satinée.

Mise en œuvre : L'aspect définitif d'un produit de décoration dépend de la méthode d'application (chargement du produit, amplitude des mouvements, nature des outils, etc...). Nous recommandons pour chaque démarrage de chantier de procéder à un essai préalable afin de vérifier la réaction du produit à la nature et l'état des supports et de faire valider un aspect définitif comme zone de référence.



Karactère®

La collection déco par unikalò

Cachet distributeur